

BC60 MC

Mælkekøler

Produktegenskaber

- Ideel som mælkekøler til kaffemaskiner
- Displaykøler, bordmodel med huller, gennemføringer og propper
- 6 huller - 2 i toppen og 2 på hver side
- Hængslet glasdør
- Justerbare fødder
- Køling med ventilator
- Indvendigt LED-lys
- Slanger medfølger ikke



6 forborede huller til mælkeslanger



Justerbare hylder

Mælkekøler til kaffemaskiner

En perfekt partner til hvilken som helst kaffemaskine, der har brug for frisk kold mælk. Der er ialt 6 udtag med huller, gennemføringer og propper. 2 på hver side samt 2 i toppen, for nem placering sammen med kaffemaskinen. Du får hurtigt adgang til mælken og dermed en nem og effektiv produktionsoplevelse. Køleren er udstyret med moderne LED og justerbare fødder.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug			
Dørrantal & type	1 hængsl., selvluk. glasdør	Temperatur-interval	°C	+2 til +10	Energiklassificering	C	
Sikkerhedsglas	Ja	Klimaklasse		4	Energiforbrug	kWh/24t	0.56
Vendbar dør	Nej	Brutto-/ Nettovægt	kg	32 / 29	Årligt energiforbrug	kWh/år	204
Hylde-antal & type	3 trådhylder, sort	Brutto-/ Nettovolumen	l	67 / 58	Strøm		
Hyldefarve	Sort	Køling og funktioner			Max Ambient	30°C at 55% RH	
Hyldedimension	340 x 270 / 205 mm	Termostat, type		Mekanisk	Effekt	W	70
Max. belastning på hylde	kg/m ²	196	Køling, type		Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Fødder / ben	4 justerbare fødder		Med ventilator		Lydniveau	dB(A)	44
Eksteriør	Sort	Afrimning, type		Automatisk	Dimensioner		
Interiør	Aluminiumsbelagt, sort	Kølemiddel		R600a	Indvendige mål (BxDxH)	mm	356 x 311 x 557
Indvendigt lys	LED	Kølemiddel, mængde	g	24	Udvendige mål (BxDxH)	mm	432 x 496 x 668
Lås	Ja	Termometer		Nej	Pakkemål (BxDxH)	mm	480 x 550 x 700
					40' container kapacitet	stk	280