



LPD1500F/BLACK

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Ramme af rustfrit stål og sort glas
- LED-lys under hver hylde
- Justerbare hylder (i trin)
- Glasskydedøre på bagsiden
- Justerbare fødder samt hjul
- Flad top/glastop
- Ventileret køling
- Dobbeltglas
- Frontglas med anti-kondens



Kagedisplay



Skydedøre

Display kølemontre med flad glasfront og -top

LPD er vores højkvalitets-serie af kølemontre. Den er fremstillet i kvalitetsmaterialer og har lækre detaljer som frontglas med anti-kondens, dobbeltglas for at reducere energiforbrug og driftsomkostninger samt LED lys under hver af de hvide glashylder. Kølemontren har et effektivt ventileret kølesystem, der holder diverse madvarer og kager kolde og friske, mens skydedøre på bagsiden giver let adgang i forbindelse med opfyldning og betjening. LPD serien fås i flere størrelser og der er også en model med en buet glasfront.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Dørantal & type	2 glasskydedøre	Total udstillingsareal	m ² 2.26	Energiklassificering	D
Sikkerhedsglas	Ja	Temperatur-interval	°C +2 til +8	Energiforbrug	kWh/24t 12.94
Hylde-antal & type	2 glashylder + bundhylde	Klimaklasse	3	Årligt energiforbrug	kWh/år 4723
Hyldedimension	135x33 / 135x33 / 135x44	Brutto-/ Nettovægt	kg 310 / 262	Effekt	W 685
Fødder / ben	4 justerbare fødder	Brutto-/ Nettovolumen	l 480 / 244	Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Hjul	4 hjul			Lydniveau	dB(A) 48
Eksteriør	Rustfrit stål / Glas	Køling og funktioner		Dimensioner	
Interiør	Rustfrit stål / glas	Termostat, type	Elektronisk	Indvendige mål (BxDxH)	mm 1440 x 510 x 670
Indvendigt lys	LED	Køling, type	Ventileret	Udvendige mål (BxDxH)	mm 1505 x 745 x 1209
		Afrimning, type	Automatisk	Pakkemål (BxDxH)	mm 1560 x 800 x 1320
		Kølemiddel	R290	40' container kapacitet	stk 30
		Kølemiddel, mængde	g 140		
		Termometer	Ja		