

## PDC126 VS SL LED

Sort impulskøler



### Produktegenskaber

- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Sider i plexiglas for optimal produktsynlighed
- Imponerende lagerplads
- Vippefunktion giver bedre produktpræsentation
- Indvendigt LED-lys
- 4 solide hjul, 2 med bremses
- Fenderlister på alle 4 sider
- Vedligeholdelsesfri kondensator



Glasskydelåger



LED-lys

### Energibesparende impulskøler med glaslåg

Vores PDC impulskøler er designet til at fremvise varerne indeni på bedste vis. Alle fire sider er fremstillet i klart plexiglas og på toppen har den glasskydelåg, der er lette at betjene. Indvendigt er den udstyret med to vandrette LED lys. Tilsammen giver dette en fantastisk produktsynlighed, uanset hvilken retning kunden ser den fra. Hvis køledisken placeres op ad en væg, kan den tiltes 15 grader for en bedre produktpræsentation.

Køleøen har en kompressor med variabel hastighed samt effektive ventilatorer, der gør, at den kører lydsvagt og energieffektivt. Det er ikke noget, man ser så tit ved denne type af produkter.

Køleren er let at flytte rundt på med fenderlister hele vejen rundt så vel som solide hjul med bremses. På den måde kan du stille den derhen din forretning, hvor behovet er størst. I forhold til vedligehold, så har impulskøleren en vedligeholdelsesfri kondensator samt en bundplade i rustfrit stål der bidrager til nem rengøring.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug		
Antal låg & type	2 buede glasskydelåg	Total udstillingsareal	m <sup>2</sup>	1.51	Energiklassificering	D
Hjul	4 hjul, 2 med bremse	Temperatur-interval	°C	-1 til +5	Energiforbrug	kWh/24t 5.25
Eksteriør	Sort / Glas	Klimaklasse		3	Årligt energiforbrug	kWh/år 1916
Interiør	Rustfrit stål / glas	Brutto-/ Nettovægt	kg	176 / 133	Max Ambient	25°C at 60% RH
Indvendigt lys	2 x vertikale LED	Brutto-/ Nettovolumen	l	408 / 190	Effekt	W 700
Lås	Nej	<b>Køling og funktioner</b>		Spænding / Frekvens		V/Hz 220-240/50
		Termostat, type		Elektronisk	Lydniveau	dB(A) 52
		Køling, type		Ventileret	<b>Dimensioner</b>	
		Afrimning, type			Indvendige mål (BxDxH)	mm 1210 x 1080 x 342
		Kølemiddel		R290	Udvendige mål (BxDxH)	mm 1405 x 1210 x 1005
		Kølemiddel, mængde	g	150	Pakkemål (BxDxH)	mm 1335 x 1170 x 1140
		Termometer		Ja	40' container kapacitet	stk 36