



## SPID250

Køledisk

### Produktegenskaber

- Fremragende produktsynlighed
- Glas opbygning til beskyttelse af fødevarer
- Glas front kan tippes fremad ved behov
- Tager GN1/1 kantiner (ikke inkluderet)
- Opbevaringsrum med let adgang
- Sort eksteriør
- Ventilert køling
- Automatisk afrimning
- Indvendigt LED-lys

Ventileret betjeningsdisk med gastronom mål

Mød SPID køledisken - den ultimative køleløsning til display af dine lækre råvarer og måltider. Denne stilfulde disk har et effektivt ventileret kølesystem, der cirkulerer koldt luft jævnt i hele kabinettet. Den er designet til at holde dine produkter ved den ideelle temperatur samtidig med, at den tilbyder nem adgang for personalet. Betjeningsdisken er perfekt til delikatesseafdelinger, takeaway forretninger og slagterforretninger. Den har en flad glasstruktur for god hygiejne, og det forreste glas kan vippes frem for nem rengøring. Køledisken er velegnet til Gastrobakker (ikke inkluderet).

### Mål og indhold

Total udstillingsareal	m <sup>2</sup>	1.9
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	297 / 277
Brutto-/ Nettovolumen	l	

### Design og materialer

Dørrantal & type	4 hængsl. skummet dør
Sikkerhedsglas	Ja
Hylde-antal & type	
Fødder / ben	6 justerbare fødder
Eksteriør	Sort RAL9005
Interiør	Hvid RAL9003
Indvendigt lys	Ja
Lås	Nej

### Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	150
Termometer	Ja	

### Strøm og forbrug

Energiforbrug	kWh/24t	13.7
Årligt energiforbrug	kWh/år	5001
Effekt	W	1284
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	56

### Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	2396 x 670 x
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2465 x 960 x 1235
Pakkemål (BxDxH)	mm	2625 x 1065 x 1230
40' container kapacitet	stk	16



Designet til GN1/1 kantiner, ikke inkluderet



Termometer