

CRNF3030

Fryserum

Produktegenskaber

- Tilslutningsklar efter samling (plug-in)
- Mange tilpasningsmuligheder
- Nem adgang til produkter
- Fryse-enhed
- Lette at samle
- 120 mm isolering i panelerne
- Skridsikkert gulv i SS304 rustfrit stål
- Alarmsæt er tilkøb
- Hylde kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang

Nem, økonomisk og effektiv opbevaring i fryserum

Fryserum er ideelle som plug-in, da opstilling er både hurtig og nem. Kølesystemet er forudmonteret på et panel og kræver ikke ekstra ekspertise. De udskiftelige modulpaneler tillader endda varierende placering af både panelet med køle systemet og panelet med døren. Fryserummet kan bruges i restauranter, delikatesser, caféer osv. De er en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv fryseplads til en meget overkommelig pris. De mange forskellige fryserumsstørrelser giver rig mulighed for tilpasning efter behov, uanset forhold. Rummene forfindes både med køl og frys. Hylde er valgfrit og kan tilkøbes. Der kan også tilkøbes en rampe for at få let adgang til fryserummet med et rullebord eller en bakkevogn (fryserummet er ikke egnet til palleløftere). Vores serie af kølerum og fryserum har et lavt energiforbrug takket være den effektive polyuretanisolering i panelerne kombineret med et energivenligt kølesystem. Ikke velegnet til udendørsbrug.

Mål og indhold

Intern volumen	m ³	14.93
Vægtykkelse	mm	120
Densitet isolering	kg/m ³	42
Temperatur-interval	°C	-20 til -10
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	865 / 835
Brutto-/ Nettovolumen	l	

Design og materialer

Dørantal & type	1 hængsl. skummet dør B:700 H:1765	
Maks gulvbelastning	kg/m ²	2000
Eksteriør	Hvid	
Interiør	Hvid	
Indvendigt lys	LED	
Lås	Ja	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk, varm gas	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	200
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug


Energiforbrug	kWh/24t	31.78
Årligt energiforbrug	kWh/år	11598
Effekt	W	1630
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	60

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	2760 x 2760 x 1960
Udvendige mål (BxDxH)	mm	3000 x 3000 x 2200
Pakkemål (BxDxH)	mm	2800 x 1600 x 2400
40' container kapacitet	stk	3



Solidt håndtag



Hylde som tilbehør