



MTF250B

Displayfryser/køler - væg

Produktegenskaber

- Sidevejs ventileret køling
- Ideel til optimering af butiksplads
- Simpel skift mellem køl og frys
- Ideel med kummekøler/-fryser nedenunder
- Selvlukkende glasdøre med varmetråde
- Sort eksteriør
- Automatisk afrimning
- Teleskopiske ben

4-dørs vægfryser/køler til maksimal pladsudnyttelse

Få mest muligt ud af gulvpladsen med denne splinternye MTF-model, der kan bruges som enten en displayfryser eller displaykøler. Den er ideel til små købmandsbutikker, slagterforretninger og supermarkeder. Den har sidevejs ventileret køling, hvilket gør det muligt at fylde skabet helt op uden at påvirke temperaturen i køleren/fryseren. For optimal produktpræsentation kan vi anbefale, at der stilles en SFI supermarkedsfryser eller køler under denne MTF topfryser – på den måde udnyttes både højden og gulvpladsen bedst muligt. Topfryseren/køleren kan stilles op ad en væg eller som et ø-display i butikken for at skabe blikfang. Skabet kommer med én fast hyld samt to justerbare trådhylder, der kan tiltes for at skabe en flot udstilling.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	1.73
Temperatur-interval	°C	-24 til -18 / -1 til +8
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	400 / 317
Brutto-/ Nettovolumen	l	1076 / 650

Design og materialer

Dørantal & type	4 selvluk. glasdøre m. varmetråde	
Sikkerhedsglas	Ja	
Vendbar dør	Nej	
Hylde-antal & type	12 justerbare trådhylder, hvide	
Hyldefarve	Hvid	
Hyldedimension	516x423	
Bundhylde dimension	516 x 375	
Max. belastning på hyld	kg/m ²	196
Fødder / ben	Stærk stand	
Eksteriør	Sort	
Interiør	Hvidlakeret stål	
Indvendigt lys	LED	
Lås	Nej	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	145
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug


Energiklassificering	E	
Energiforbrug	kWh/24t	23.92
Årligt energiforbrug	kWh/år	8731
Effekt	W	1072
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	58

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	2380 x 480 x 947
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2500 x 745 x 2430
Pakkemål (BxDxH)	mm	2625 x 790 x 1630
40' container kapacitet	stk	8



LED-lys i dørramme



Digital termostat