



MTF Mini

Displayfryser - væg

Produktegenskaber

- Ideel til optimering af butiksplads
- Selvlukkende glasdøre med varmetråde
- Lystop med LED-lys
- Fantastiske dekoreringsmuligheder
- Ideel med kummekøler/-fryser nedenunder
- Justerbare hylder
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- OBS: Benene skal samles og kabinettet løftes herpå

2-dørs vægfryser på ben

Denne kompakte MTF Mini vægfryser med ben er et oplagt valg til optimal pladsudnyttelse i enhver detailforretning. Her har man mulighed for at få de frosne produkter op i øjenhøjde, så de ikke blot holder den korrekte temperatur, men også altid er synlige for kunderne. Hvis man ønsker at tiltrække endnu mere opmærksomhed til produkterne, kan topfryseren med sin LED lystop dekoreres for at skabe blikfang. Vægfryseren har et statisk kølesystem, LED belysning og selvlukkende glasdøre med varmetråde for at sikre et lavere energiforbrug samt en flot produktpræsentation. Hylderne er justerbare og kommer med hyldestoppere og -forkanter som standard. MTF Mini er designet til at blive brugt i kombination med vores NIC401SCEB displaykummefryser. Med en MTF Mini får du altså en pladsbesparende displayfryser i et flot design, der vil pynte i enhver detailbutik.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	0.38
Temperatur-interval	°C	-23 til -18
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	170 / 113,5
Brutto-/ Nettovolumen	l	200 / 170

Design og materialer

Dørantal & type		2 hængsl., selvluk. glasdøre
Sikkerhedsglas		Ja
Hylde-antal & type		4 justerbare trådhylder, hvide
Hyldedimension		530x316mm
Max. belastning på hylde	kg/m ²	196
Lystop type		Buet
Lystop lys		LED
Fødder / ben		Stærk stand
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvidlakeret stål
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Manuel
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	65
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		C
Energiforbrug	kWh/24t	4.16
Årligt energiforbrug	kWh/år	1518
Max Ambient		30°C at 55% RH
Effekt	W	212
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	58

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1080 x 438 x 401
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1275 x 636 x 1965
Pakkemål (BxDxH)	mm	1380 x 675 x 1010
40' container kapacitet	stk	48



Ideel med kummefryser nedenunder



Digital termostat