



## DB106H

Backbar / Bar køleskab

### Produktegenskaber

- Ca. 56% mere energivenlig end den forrige DB-serie
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Ventilert køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder
- Indvendigt LED-lys

Energivenligt backbar køleskab

Den nye DB backbar serie er meget energivenlig og bruger i gennemsnit 56% mindre strøm end de forrige modeller fra samme serie. Backbaren her har et ventileret kølesystem med en kort nedkølingstid for at sikre, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Temperaturen kan let justeres på den elektroniske termostat. Modellen har en vendbar hængslet dør med dobbeltlags sikkerhedsglas, hvilket giver en flot produktpræsentation. De justerbare trådhylder har en hvid plastikcoating, der gør dem nemme at rengøre. Backbar køleskabet er ideel til travle barmiljøer, og det har et moderne udtryk med et sort eksteriør og et stucco aluminiums-interiør. Alt i alt et godt valg til enhver bar.

### Mål og indhold

Total udstillingsareal	m <sup>2</sup>	0.29
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	45 / 40
Brutto-/ Nettovolumen	l	105 / 92

### Design og materialer

Dørantal & type		1 hængsl. glasdør
Vendbar dør		Ja
Sikkerhedsglas		Ja
Hylde-antal & type		2 trådhylder, hvid
Hyldefarve		Hvid
Hyldedimension		395x350 mm
Max. belastning på hylder	kg/m <sup>2</sup>	196
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Eksteriør		Sort
Interiør		Stucco aluminium
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

### Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	45
Termometer		Ja

### Strøm og forbrug


Energiklassificering		A
Energiforbrug	kWh/24t	0.85
Årligt energiforbrug	kWh/år	310
Effekt	W	95
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	44

### Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	410 x 418 x 720
Udvendige mål (BxDxH)	mm	500 x 520 x 870
Pakkemål (BxDxH)	mm	585 x 575 x 940
40' container kapacitet	stk	160



Beskyttende afskærmning af termostat



Justerbare hylder