



## PDC126 VS SL LED

Sort impulskøler

### Produktegenskaber

- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Sider i plexiglas for optimal produktsynlighed
- Imponerende lagerplads
- Vippefunktion giver bedre produktpræsentation
- Indvendigt LED-lys
- 4 solide hjul, 2 med brems
- Fenderlister på alle 4 sider
- Vedligeholdelsesfri kondensator

Energibesparende impulskøler med glaslåg

Vores PDC impulskøler er designet til at fremvise varerne indeni på bedste vis. Alle fire sider er fremstillet i klart plexiglas og på toppen har den glasskydelåg, der er lette at betjene. Indvendigt er den udstyret med to vandrette LED lys. Tilsammen giver dette en fantastisk produktsynlighed, uanset hvilken retning kunden ser den fra. Hvis køledisken placeres op ad en væg, kan den tiltes 15 grader for en bedre produktpræsentation. Køleøen har en kompressor med variabel hastighed samt effektive ventilatorer, der gør, at den kører lydsvagt og energieffektivt. Det er ikke noget, man ser så tit ved denne type af produkter. Køleren er let at flytte rundt på med fenderlister hele vejen rundt så vel som solide hjul med brems. På den måde kan du stille den derhen din forretning, hvor behovet er størst. I forhold til vedligehold, så har impulskøleren en vedligeholdelsesfri kondensator samt en bundplade i rustfrit stål der bidrager til nem rengøring.

### Mål og indhold

Total udstillingsareal	m <sup>2</sup>	1.51
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	176 / 133
Brutto-/ Nettovolumen	l	408 / 190

### Design og materialer

Antal låg & type	2 buet glasskydelåg	
Hjul	4 hjul, 2 med brems	
Eksteriør	Sort / Glas	
Interiør	Rustfrit stål / glas	
Indvendigt lys	2 x vertikale LED	
Lås	Nej	

### Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type		
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	150
Termometer	Ja	

### Strøm og forbrug

Energiklassificering	D	
Energiforbrug	kWh/24t	5.25
Årligt energiforbrug	kWh/år	1916
Max Ambient	25°C at 60% RH	
Effekt	W	700
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	52

### Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1210 x 1080 x 342
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1405 x 1210 x 1005
Pakkemål (BxDxH)	mm	1335 x 1170 x 1140
40' container kapacitet	stk	36



Glasskydelåger



LED-lys