



BA26S

Backbar / Bar køleskab

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering A
- Ca. 59% mere energivenlig end den forrige BA-serie
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Selvlukkende glasskydedøre
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder bag hver dør
- Indvendigt LED-lys
- Lås

Høj-kvalitets backbar med lavt energiforbrug

BA er vores serie af høj-kvalitets backbar køleskabe. Den er blevet opdateret og bruger nu gennemsnitligt 59% mindre strøm end de tidligere modeller fra samme serie. Backbaren her har ventileret køling for en kort nedkølingstid, hvilket gør, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Hvis temperaturen skal justeres, gøres dette hurtigt og let på den elektroniske termostat. Bar køleskabet er fremstillet af solide materialer og byder på justerbare, tætte trådhylder i krom, hvilket giver høj kapacitet og stabilitet. Dertil har den skydedøre i aluminium med dobbeltlags sikkerhedsglas. Det hjælper med at spare på energien, men det giver også en utrolig god produktsynlighed. BA serien fås også i en variant med hængslede døre.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	0.52
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	69 / 63
Brutto-/ Nettovolumen	l	190 / 182

Design og materialer

Dørantal & type		2 glasskydedøre
Vendbar dør		Nej
Sikkerhedsglas		Ja
Hylde-antal & type		4 trådhylder, krom
Hyldefarve		Krom
Hyldedimension		395x328 mm
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Eksteriør		Sort
Interiør		Stucco aluminium
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	70
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		A
Energiforbrug	kWh/24t	1.14
Årligt energiforbrug	kWh/år	416
Max Ambient		30°C at 55% RH
Effekt	W	115
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	44

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	810 x 418 x 720
Udvendige mål (BxDxH)	mm	900 x 515 x 870
Pakkemål (BxDxH)	mm	985 x 575 x 940
40' container kapacitet	stk	96



Dørstop ved opfyldning



Elektronisk termostat