



FSC1000H

2-dørs displaykøler med lystop

Produktegenskaber

- Lystop med lys
- Indvendigt vertikalt lys
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder
- Ventilert køling
- Hængslede alu-glasdøre

2-dørs displaykøler med lystop

FSC serien er forsynet med en lystop. Dette giver mulighed for individuel dekoration, som giver produktet blikfang og stimulerer impuls køb. Kabinettet holder drikkevarerne kolde samtidig med, at de bliver præsenteret og promoveret på bedst mulige måde. Denne model er et populært valg for butikker, købmænd og supermarkeder. Denne model har som standard hvid eksteriør og interiør. Leveres med 5 justerbare hvide wire-hylder og 2 selvlukkende, hængslede døre i glas, 2 vertikale LED lys indvendig i dørkarmen og en lystop med LED lys.

Mål og indhold

| | | |
|-----------------------|----|------------|
| Temperatur-interval | °C | +2 til +10 |
| Klimaklasse | | 4 |
| Brutto-/ Nettovægt | kg | 175 / 162 |
| Brutto-/ Nettovolumen | l | 796 / 524 |

Design og materialer

| | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Dørantal & type | | 2 hængsl. glasdøre |
| Sikkerhedsglas | | Ja |
| Vendbar dør | | Nej |
| Hylde-antal & type | | 5 trådhylder, hvid |
| Hyldefarve | | Hvid |
| Hylde dimension | | 870 x 540 mm |
| Bundhylde dimension | | 870 x 475 |
| Max. belastning på hyld | kg/m ² | 196 |
| Lystop type | | D-format |
| Lystop lys | | LED |
| Fødder / ben | | 4 justerbare fødder |
| Hjul | | 4 hjul |
| Eksteriør | | Hvid RAL9016 |
| Interiør | | Hvidlakeret stål |
| Indvendigt lys | | LED |
| Lås | | Ja |

Køling og funktioner

| | | |
|--------------------|---|-------------|
| Termostat, type | | Elektronisk |
| Køling, type | | Ventileret |
| Afrimning, type | | Automatisk |
| Kølemiddel | | R290 |
| Kølemiddel, mængde | g | 120 |
| Termometer | | Ja |

Strøm og forbrug

| | | |
|-----------------------|---------|------------|
| Energi klassificering | | F |
| Energiforbrug | kWh/24t | 5.96 |
| Årligt energiforbrug | kWh/år | 2175 |
| Effekt | W | 450 |
| Spænding / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
| Lydniveau | dB(A) | 48 |

Dimensioner

| | | |
|-------------------------|-----|-------------------|
| Indvendige mål (BxDxH) | mm | 890 x 670 x 1533 |
| Udvendige mål (BxDxH) | mm | 1000 x 790 x 2000 |
| Pakkemål (BxDxH) | mm | 1080 x 840 x 2100 |
| 40' container kapacitet | stk | 26 |



Solide håndtag



Vertikalt, indvendig lys