



SFI185-CF VS

Supermarkedskøler / -fryser

Produktegenskaber

- Simpel skift mellem køl og fryse
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Fremragende produktsynlighed
- Buede skydelåg
- Ideel i kombination med vores top sektion MTF
- Justerbar falsk bund
- Indvendigt LED-lys
- Fenderlister
- Samlesæt til ø-installation kan tilkøbes

Supermarkedskøler / -fryser med buede glaslåger

SFI køleren / fryseren er ideel til fremvisning af frostvarer i supermarkeder, slagterforretninger, dyrefodersforhandlere m.m. De buede glasskydelåger samt det strømbesparende LED lys på bagvæggen af enheden sørger for god synlighed af produkterne i fryseren. LED lyset har en separat ledning, så det kan kobles sammen med resten af lyset i forretningen og slukkes om natten for at spare på strømmen. Supermarkedsfryseren/køleren kan opstilles som en del af en køle-ø, enten sammen med endebokse eller under vores MTF top fryser/kølere. Kompressoren med variabel hastighed, sørger for kun at justere temperaturen, når der er behov for det. Det gør, at den bruger ca. 20% mindre strøm end den samme model uden en kompressor med variabel hastighed – hvilket naturligvis også resulterer i lavere driftsomkostninger. SFI-serien fås også i en fryser variant samt i flere farver – kontakt vores salgsteam for mere information.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	1.25
Temperatur-interval	°C	-24 til -18 / -1 til +8
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	165 / 150
Brutto-/ Nettovolumen	l	786 / 500

Design og materialer

Antal låg & type		2 buede glasskydelåg
Kurve-antal & type		
Gittersystem		Ja
Antal delere	stk	3
Fødder / ben		6 justerbare ben
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvidlakeret stål
Indvendigt lys		LED horisontal

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	110
Termometer		Ja

Strøm og forbrug


Energiklassificering		C
Energiforbrug	kWh/24t	4.56
Årligt energiforbrug	kWh/år	1664.4
Effekt	W	890
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	48

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1720 x 720 x 627
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1856 x 858 x 890
Pakkemål (BxDxH)	mm	1920 x 915 x 980
40' container kapacitet	stk	26



Digital controller



Justerbar falsk bund