



## CK7310X1SP

Kølebord GN1/1

### Produktegenskaber

- Rustfrit stål
- Ventileret køling
- Termostat med bluetooth og NFC
- Automatisk afrimning
- Selvlukkende døre
- Aftagelig bordplade med bagkant
- Justerbare ben

Rustfrit kølebord med GN1/1 hylder

CK7310X1SP er et energieffektivt kølebord, der er designet til professionelle miljøer. Den har et 42% lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere CK7310-model. CK kølebordet er designet til professionelle køkkener og tilbyder en ideel løsning til at holde ingredienser kolde og let tilgængelige under service. Det er lavet af holdbart SS304 rustfrit stål og har automatisk afrimning samt GN1/1 dimensionerede hylder for nem rengøring og et effektivt arbejdsflow. Det ventilerede kølesystem sørger for en ensartet temperatur, og den elektroniske termostat gør det nemt at justere temperaturen så den passer til dine ingredienser. Controlleren har NFC-forbindelse og Bluetooth. Det betyder, at du via en app kan styre lyset og holde øje med temperaturen i skabet, og du kan eksportere data for nem afrapportering til fødevarerstyrelsen. Kølebordet har en bordplade med bagkant, som kan fjernes, hvis du ønsker at anvende det som et underbord og tilføje din egen bordplade. Benene er justerbare, så det er muligt at tilpasse bordhøjden til dine behov. CK kølebordet er en fremragende tilføjelse til ethvert professionelt køkken.

### Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-2 til +8
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	162 / 152
Brutto-/ Nettovolumen	l	368 / 291

### Design og materialer

Dørrantal & type		3 hængsl., selvluk.døre
Hylde-antal & type		3 trådhylder, grå
Hyldefarve		Grå
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Eksteriør		SS304
Interiør		SS304
Lås		Nej

### Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	95
Termometer		Ja

### Strøm og forbrug

Energiklassificering		A
Energiforbrug	kWh/24t	1.42
Årligt energiforbrug	kWh/år	518
Effekt	W	300
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50-60
Lydniveau	dB(A)	38

### Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1234 x 580 x 564
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1795 x 700 x 960
Pakkemål (BxDxH)	mm	1825 x 730 x 1010
40' container kapacitet	stk	38



GN1/1 Hylder



Skuffer som separat kit