

BA26H

Backbar / Bar køleskab

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering A
- Ca. 59% mere energivenlig end den forrige BA-serie
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Hængslede alu-glasdøre
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder bag hver dør
- Indvendigt LED-lys
- Lås

Høj-kvalitets backbar med lavt energiforbrug

BA er vores serie af høj-kvalitets backbar køleskabe. Den er blevet opdateret og bruger nu gennemsnitligt 59% mindre strøm end de tidligere modeller fra samme serie. Backbaren her har ventileret køling for en kort nedkølingstid, hvilket gør, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Hvis temperaturen skal justeres, gøres dette hurtigt og let på den elektroniske termostat. Bar køleskabet er fremstillet af solide materialer og byder på justerbare, tætte trådhylder i krom, hvilket giver høj kapacitet og stabilitet. Dertil har den aluminiumsdøre med dobbeltlags sikkerhedsglas. Det hjælper med at spare på energien, men det giver også en utrolig god produktsynlighed. BA serien fås også i en variant med selvlukkende skydedøre.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	0.5
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	69 / 63
Brutto-/ Nettovolumen	l	190 / 182

Design og materialer

Dørantal & type		2 hængsl. glasdøre
Vendbar dør		Nej
Sikkerhedsglas		Ja
Hylde-antal & type		4 trådhylder, krom
Hyldefarve		Krom
Hyldedimension		395x328 mm
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Eksteriør		Sort
Interiør		Stucco aluminium
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner


Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afriming, type		Automatisk
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	70
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		A
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiforbrug	kWh/24t	1.08
Årligt energiforbrug	kWh/år	394
Effekt	W	115
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	44

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	810 x 418 x 720
Udvendige mål (BxDxH)	mm	900 x 520 x 870
Pakkemål (BxDxH)	mm	985 x 575 x 940
40' container kapacitet	stk	96



Justerbare trådhylder



Elektronisk termostat