



UPD80-BLACK

Display-kølemontre, Bordmodel

Produktegenskaber

- Dobbeltglas på fire sider
- Justerbare trådhylder
- Glasdør
- Sort design
- Justerbare fødder
- Ventilert køling
- Indvendig LED-lys

Kølemontre bordmodel til opbevaring og display

UPD kølemontren er fantastisk til fremvisning af kager og desserter på caféer eller restauranter. Den har dobbeltglas på alle fire sider og LED belysning, der sikrer, at produkterne indeni altid er flot præsenteret. Kølemontren kommer med justerbare trådhylder, så du let kan tilpasse køleren til dine behov. Ventilert køling sørger for, at maden forbliver kold og frisk. Denne bordmodel findes i to størrelser med et moderne udtryk med et sort eller gråt finish.

Mål og indhold

| | | |
|------------------------|----------------|------------|
| Total udstillingsareal | m ² | 0.76 |
| Temperatur-interval | °C | +2 til +12 |
| Klimaklasse | | 4 |
| Brutto-/ Nettovægt | kg | 46 / 41 |
| Brutto-/ Nettovolumen | l | 80 / 78 |

Design og materialer

| | | |
|--------------------|--|---------------------|
| Dørantal & type | | 1 hængsl. glasdør |
| Sikkerhedsglas | | Ja |
| Hylde-antal & type | | 3 trådhylder, sort |
| Hyldefarve | | Sort |
| Fødder / ben | | 4 justerbare fødder |
| Eksteriør | | Sort finish, ABS |
| Interiør | | Sort finish, ABS |
| Indvendigt lys | | LED |

Køling og funktioner

| | | |
|--------------------|---|-------------|
| Termostat, type | | Elektronisk |
| Køling, type | | Ventileret |
| Afrimning, type | | Automatisk |
| Kølemiddel | | R600a |
| Kølemiddel, mængde | g | 40 |
| Termometer | | Ja |

Strøm og forbrug

| | | |
|----------------------|---------|------------|
| Energiklassificering | | C |
| Energiforbrug | kWh/24t | 3.75 |
| Årligt energiforbrug | kWh/år | 1369 |
| Effekt | W | 184 |
| Spænding / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
| Lydniveau | dB(A) | 42 |

Dimensioner

| | | |
|-------------------------|-----|------------------|
| Indvendige mål (BxDxH) | mm | 400 x 358 x 610 |
| Udvendige mål (BxDxH) | mm | 428 x 386 x 1000 |
| Pakkemål (BxDxH) | mm | 500 x 450 x 1045 |
| 40' container kapacitet | stk | 230 |



Justerbare hylder

Elektronisk termostat



Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt kg /

Brutto-/ Nettovolumen l

Design og materialer

Dørrantal & type

Hylde-antal & type

Køling og funktioner

16064

Strøm og forbrug

16064

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH) mm

Udvendige mål (BxDxH) mm x x

Pakkemål (BxDxH) mm x x



Produktegenskaber

