



Galaxy+ GP14FGD Black

Multideck køler til supermarked

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering B
- Mulighed for multiplexing - Skaber en uendelig linje
- Flot produktpræsentation med rammeløse glassdøre
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Kraftige hylder med forstærkningsstang
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Selvlukkende døre
- Solide 40 mm endevægge med spejleffekt
- Indvendigt vertikalt LED-lys
- Fenderlister i rustfri stål
- Multiplexing-sæt er tilbehør

Energibesparende multideck køler med døre

Med denne multideck køler med glassdøre får du et yderst lækkert design kombineret med et energibesparende kølesystem. De høje, rammeløse glassdøre giver et fantastisk kig til produkterne indeni. Produkterne bliver smukt oplyst af de vandrette og lodrette LED lys, som løber op langs væggene samt i toppen af køleren. Kølereolen kommer med 5 dybe hylder (plus basen), hvilket giver masser af plads til opbevaring og fremvisning af produkterne. Hylderne kan vippes for at optimere produktpræsentationen. Det er muligt at tilkøbe multiplexing-sæt, hvis du ønsker at bygge reolerne sammen til en lang, uendelig linje i din forretning. Takket være et nøje udvalgt kølesystem og en optimal luftcirkulation, kan denne multideck køler prale af et uhørt lavt energiforbrug samt en imponerende EU energilabel.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	1.91
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	369 / 285
Brutto-/ Nettovolumen	l	1443 / 629

Design og materialer

Dørantal & type		2 hængsl. glassdøre
Sikkerhedsglas		Ja
Vendbar dør		Nej
Hylde-antal & type		5 justerbare
Hyldefarve		Sort
Hyldedimension		1250x400mm
Max. belastning på hylder	kg/m ²	160
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Eksteriør		Sort RAL9005
Interiør		Sort RAL9005
Indvendigt lys		LED
Lås		Nej

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	140
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		B
Max Ambient		25°C at 60% RH
Energiforbrug	kWh/24t	3.66
Årligt energiforbrug	kWh/år	1336
Strøm		
Effekt	W	583
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	55

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1250 x 544 x 1562
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1330 x 740 x 2040
Pakkemål (BxDxH)	mm	1350 x 770 x 2320
40' container kapacitet	stk	23



Døre i fuld højde



Rammeløse glassdøre