



UR90G-SUB ZERO

Kaviar-køler

Produktegenskaber

- Indvendigt vertikalt LED-lys
- Sort indvendig og udvendig
- Fantastisk produktpræsentation
- Glasdør med varmetråde
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder

Sub zero bordfryser er ideel som kaviarkøler

UR90G-SUB ZERO er en specialfremstillet køler til opbevaring af kaviar, men den kan også benyttes til køling af alkoholiske drikke med lav alkoholprocent. Modellen har en elektronisk termostat samt termometer, hvilket sikrer, at den følsomme kaviar ikke bliver udsat for forkerte temperaturer. Ved optimale forhold skal kaviar opbevares ved -6 til 0 grader, hvorfor en almindelig køler vil blive for varm og en almindelig fryser for kold. En forkert temperatur vil virke ødelæggende for kvaliteten af kaviaren. Det ventilerede kølesystem sørger for en ensartet og stabil temperatur på alle hylder. Af sikkerhedsmæssige årsager er termostaten placeret på bagsiden af enheden, så temperaturen ikke kan blive ændret ved et uheld. Kaviarkøleren har et flot og elegant design, hvor der er lagt vægt på kvalitet og funktionalitet. Det indvendige LED lys i en kølig tone hjælper med en flot præsentation af kaviarkølerens indhold. Samtidigt sørger det dobbelte glas samt varme i døren for, at der ikke opstår dug og dermed er indholdet i kaviarkøleren altid synligt.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-8 til +6
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	39,5 / 35,5
Brutto-/ Nettovolumen	l	92 / 81

Design og materialer

Dørantal & type		1 hængsl. glasdør m. varmetråde
Sikkerhedsglas		Ja
Vendbar dør		Nej
Hylde-antal & type		3 trådhylder, sort
Hyldefarve		Sort
Hylde dimension		420 x 300 mm
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Eksteriør		Sort
Interiør		Sort
Indvendigt lys		LED kold hvid vertikal
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afriming, type		Automatisk
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	40
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		E
Energiforbrug	kWh/24t	1.51
Årligt energiforbrug	kWh/år	551
Effekt	W	280
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	42

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	439 x 299 x 632
Udvendige mål (BxDxH)	mm	515 x 542 x 750
Pakkemål (BxDxH)	mm	570 x 585 x 805
40' container kapacitet	stk	160



Lås



LED-lys i dørramme



Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt kg /

Brutto-/ Nettovolumen l

Design og materialer

Dørrantal & type

Hylde-antal & type

Køling og funktioner

16336

Strøm og forbrug

16336

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH) mm

Udvendige mål (BxDxH) mm x x

Pakkemål (BxDxH) mm x x



Produktegenskaber

