



## BA16H

Backbar / Bar køleskab

### Produktegenskaber

- EU Energiklassificering A
- Ca. 59% mere energivenlig end den forrige BA-serie
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Vendbar glasdør
- Ventilert køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder
- Indvendigt LED-lys
- Lås

Høj-kvalitets backbar med lavt energiforbrug

BA er vores serie af høj-kvalitets backbar køleskabe. Den er blevet opdateret og bruger nu gennemsnitligt 59% mindre strøm end de tidligere modeller fra samme serie. Backbaren her har ventileret køling for en kort nedkølingstid, hvilket gør, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Hvis temperaturen skal justeres, gøres dette hurtigt og let på den elektroniske termostat. Bar køleskabet er fremstillet af solide materialer og byder på justerbare, tætte trådhylder i krom, hvilket giver høj kapacitet og stabilitet. Dertil har den en vendbar dør i aluminium med dobbeltlags sikkerhedsglas. Det hjælper med at spare på energien, men det giver også en utrolig god produktsynlighed.

### Mål og indhold

Total udstillingsareal	m <sup>2</sup>	0.35
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	52 / 46
Brutto-/ Nettovolumen	l	125 / 115

### Design og materialer

Dørantal & type	1 hængsl. glasdør
Vendbar dør	Ja
Sikkerhedsglas	Ja
Hylde-antal & type	2 trådhylder, krom
Hyldefarve	Krom
Hylde dimension	495x350 mm
Fødder / ben	4 justerbare fødder
Eksteriør	Sort
Interiør	Stucco aluminium
Indvendigt lys	LED
Lås	Ja

### Køling og funktioner


Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel	R600a	
Kølemiddel, mængde	g	55
Termometer	Ja	

### Strøm og forbrug

Energiklassificering	A	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energiforbrug	kWh/24t	0.96
Årligt energiforbrug	kWh/år	350
Effekt	W	95
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	44

### Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	510 x 418 x 720
Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 520 x 870
Pakkemål (BxDxH)	mm	685 x 575 x 940
40' container kapacitet	stk	136



Justerbare trådhylder



Elektronisk termostat