



FS1600H

Displaykøleskab

Produktegenskaber

- Forbedret produktpræsentation
- 2 interne blæsere
- Mindre vedligehold
- LED-lys i dørramme
- Justerbare hylder
- Ventilert køling
- Hængslede alu-glasdøre

3-dørs displaykøler

FS1600H-P er perfekt til forretninger, som vil udnytte deres begrænsede plads bedst muligt eller ønsker at reducere energiforbruget. Sammenlignet med eksempelvis åbne kølere bruger FS1600H-P mindre energi. Den spiralformede vedligeholdelsesfri kondensator forbedrer kølingen, sammen med 2-lags glasset og de 2 interne blæsere. Dette sparer på energiforbruget og giver mindre vedligeholdelse af enheden. Glasdør, hylder, LED-lys i døren og finishen i sin helhed, er blevet forbedret for at optimere præsentationen af enhedens indhold. Du kan for eksempel have to forskellige hyldepositioner pr. dørsektion, istedet for én stor hyld - dette giver mulighed for en fleksibel produktpræsentation. Midterhylderne er 535 mm brede. Sidehylderne i begge sider er 465 mm brede. Vores 3-dørs køler er velegnet til supermarkeder, dagligvarerbutikker og tankstationer, og det sorte design og forbedrede finish åbner også muligheden for, at benytte køleren i restauranter, cafeer og barer. FS1600H-P fås også i en variant med lystop - FSC1600H-P.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	211 / 206
Brutto-/ Nettovolumen	l	1329 / 825

Design og materialer

Dørrantal & type		3 hængsl., selvluk. glasdøre
Sikkerhedsglas		Ja
Vendbar dør		Nej
Hylde-antal & type		15 trådhylder, hvid
Hyldefarve		Hvid
Hylde dimension		465/535 x 470 mm
Max. belastning på hyld	kg/m ²	196
Lystop type		-
Fødder / ben		6 justerbare ben
Hjul		6 hjul
Eksteriør		Hvid RAL9016
Interiør		Hvidlakeret stål
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	145
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		E
Energiforbrug	kWh/24t	6.4
Årligt energiforbrug	kWh/år	2336
Effekt	W	817
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	45

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1492 x 585 x 1518
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1600 x 730 x 2073
Pakkemål (BxDxH)	mm	1660 x 795 x 2124
40' container kapacitet	stk	14



LED-lys i dørramme



Digital termostat