



TC85

Isterningmaskine

Produktegenskaber

- Isterning måler ca. 31x35x31 mm (18 g)
- Produktionskapacitet: 85 kg/24 t
- Opbevaringskapacitet: 40 kg
- Energivenligt luftkøling system
- Spray system giver krystalklare isterninger
- Isterningmaskine med god opbevaringsplads
- Ag+ for nem rengøring af opbevaringsrum
- Høj-kvalitets rustfrit stål (AISI304)
- 4 ben og 4 justerbare fødder medfølger
- Skovl til isterninger er inkluderet
- Indbygget vandpumpe
- Indbygget drænpumpe giver fleksibilitet ift. placering

Isterningmaskine i rustfrit stål

Vores serie af TC isterningmaskiner producerer solide, krystalklare isterninger vha. et spray system. Dette gør, at isterningerne smelter meget langsomt. Denne isterningmaskine er derfor oplagt til brug på caféer, restauranter, barer og andre steder, hvor der er brug for is til drikkevarer eller til at holde madvarer kolde, såsom frisk fisk. Isterningmaskinen har et stilrent ydre i SS304 rustfrit stål. På forsiden af maskinen finder du en skummet dør, der giver let adgang til opbevaringsplads. Dette rum er udstyret med Ag+ antibakteriel teknologi, der hjælper med forebyggelse af bakterier og dårlig lugt. For at sikre optimal drift er det gjort nemt at afmontere luftfilteret og rengøre det. TC isterningmaskinen benytter sig af luftkøling, hvilket betyder, at den tager luft ind fra omgivelserne og bruger denne til at køle systemet ned. Kapaciteten af isterningmaskinen påvirkes derfor af omgivelsernes temperatur såvel som af temperaturen på vandet, den indtager for at lave isterninger.

Mål og indhold

Kapacitet isproduktion	kg/24h	85
Kapacitet isbeholder	kg	40
Størrelse isterninger	mm	31 x 35 x 31 (18g)
Vandforbrug	l/24h	129
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	94 / 85

Design og materialer

Fødder / ben	4 justerbare fødder og ben
Eksteriør	SS304

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Statisk	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	125

Strøm og forbrug


Max Ambient	40°C at 40% RH	
Energiforbrug	kWh/24t	16,4
Årligt energiforbrug	kWh/år	5986
Strøm		
Effekt	W	1000
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	738 x 600 x 822
Pakkemål (BxDxH)	mm	800 x 660 x 1000
40' container kapacitet	stk	102



Kondensatorfilter er nemt at rengøre



Dimensioner på isterning