



UFSC371GCP

Display fryser

Produktegenskaber

- Lystop med lys
- Glas med varmetråde forebygger kondens
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Faste frysehylder
- Tøvandsafløb
- Digitalt termostatdisplay
- Justerbare fødder
- Lås

Displayfryser med lystop og glasdør

En flot produktpræsentation til en konkurrencedygtig pris – det er, hvad du får med denne displayfryser. Den har en glasdør med varmetråde i for at forebygge kondensvand på ruden, mens indvendige LED lys fremhæver de frosne varer. Lystoppen er god til at tiltrække sig kundernes opmærksomhed, og kabinettet er ideelt til dekoration. Frysekabet er med statisk køling og indeholder 6 faste hylder med indbyggede fordamperspøler, hvilket medvirker til en ensartet temperatur i hele kabinettet. Den har et tøvandsafløb for let vedligehold.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	0.74
Temperatur-interval	°C	-24 til -14
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	100 / 95
Brutto-/ Nettovolumen	l	300 / 270

Design og materialer

Dørantal & type	1 hængsl. glasdør m. varmetråde	
Sikkerhedsglas	Ja	
Vendbar dør	Nej	
Hylde-antal & type	6 faste hylder	
Hyldefarve	Krom	
Hyldedimension	470 x 413 mm	
Max. belastning på hyld	kg/m ²	110
Lystop type	D-formet	
Lystop lys	LED, kold hvid	
Fødder / ben	2 justerbare fødder	
Hjul	2 hjul	
Eksteriør	Hvid	
Interiør	Hvid	
Indvendigt lys	LED	
Lås	Ja	

Køling og funktioner

Termostat, type	Mekanisk	
Køling, type	Statisk	
Afrimning, type	Manuel	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	85
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug

Energiklassificering	C	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energiforbrug	kWh/24t	8.32
Årligt energiforbrug	kWh/år	3035
Strøm		
Effekt	W	570
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	40

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1545
Udvendige mål (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1980
Pakkemål (BxDxH)	mm	680 x 710 x 2050
40' container kapacitet	stk	54



Solidt håndtag



Lås