



## UFSC1600GCP

Display fryser

### Produktegenskaber

- Justerbare hylder
- 2 separate kølesystemer (høj sikkerhed)
- Forbedret produktpræsentation
- Forbedret ventileret køling
- Lystop med LED-lys
- LED-lys i dørramme
- Mindre vedligehold

3-dørs displayfryser med lystop

Vores 3-dørs displayfryser med lystop - UFS1600GCP-P er perfekt til forretninger, som vil udnytte deres begrænsede plads bedst muligt. Enheden har to separate kølesystemer, som gør typiske problemer med ét enkelt system mindre alarmerende. Som noget ekstra, skaber 3-lags glasset med belægning, varme i rammen, 2 interne blæsere og et forbedret døråbnings-system, en optimeret køling. Glasdør, hylder, LED-lys i døren og finishen i sin helhed, er blevet forbedret for at optimere præsentationen af enhedens indhold. Hyldeerne er justerbare og gør denne fryser fleksibel i forhold til disponering af produkter i forskellige størrelser. Du kan for eksempel have to forskellige hyldepositioner pr. dørsektion, istedet for én stor hylde - dette giver mulighed for en fleksibel produktpræsentation. Midterhyldeerne er 535 mm brede. Sidehyldeerne i begge sider er 465 mm brede, Vores 3-dørs fryser er velegnet til supermarkeder, dagligvarerbutikker og tankstationer. UFSC1600H-P fås også som køler - FSC1600H-P.

### Mål og indhold

Total udstillingsareal	m <sup>2</sup>	1.53
Temperatur-interval	°C	-23 til -18
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	219 / 214
Brutto-/ Nettovolumen	l	1252 / 891

### Design og materialer

Dørantal & type	3 hængsl., selvluk. glasdøre	
Vendbar dør	Nej	
Hylde-antal & type	15 justerbare	
Hyldefarve	Hvid	
Hylde dimension	465/535 x 470 mm	
Lystop type	D-formet	
Lystop lys	LED, kold hvid	
Fødder / ben	6 justerbare fødder	
Hjul	6 hjul	
Eksteriør	Hvid	
Interiør	Hvid	
Indvendigt lys	LED	
Lås	Nej	

### Køling og funktioner


Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	260
Termometer	Ja	

### Strøm og forbrug

Energiklassificering	D	
Energiforbrug	kWh/24t	16.58
Årligt energiforbrug	kWh/år	6052
Effekt	W	1555
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	53

### Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1480 x 568 x 1518
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1600 x 762 x 2073
Pakkemål (BxDxH)	mm	1675 x 805 x 2124
40' container kapacitet	stk	14



Justerbare hylder



Digital termostat