



## TM35C

### Minibar

#### Produktegenskaber

- Lavt energiforbrug
- Kompressorstyret kølesystem
- Lavt lydniveau
- Timingsfunktion for optimal gæstekomfort
- SLEEP-mode funktion for lydløs periode
- FAST-cool funktion for umiddelbar nedkøling
- Justerbare hylder, også i dør
- Vendbar, skummet dør
- Indvendigt LED-lys
- Integreret håndtag
- Lås

### Minibar med et utroligt lavt energiforbrug

En TM kompressordrevet minibar med solid dør er et fremragende valg til hoteller i varme omgivelser. Kølesystemet sikrer en lavere temperatur samt en hurtigere nedkøling sammenlignet en absorptions-minibar. Den har også nogle cool funktioner. Den kan times, så kompressoren kun kører, når der er størst sandsynlighed for at værelset står tomt - f.eks. fra kl. 9-12 og igen fra kl. 18-21. Det betyder, at minibaren er lydløs resten af tiden, når gæsterne befinder sig på værelset. En såkaldt kølebank sørger for at bibeholde den kolde temperatur i skabet, når kompressoren ikke kører. Dertil har minibaren også en SLEEP-mode funktion for øjeblikkelig stilhed samt en FAST-cool funktion for øjeblikkelig nedkøling. Det er meget praktisk, hvis gæster ankommer på skæve tidspunkter. Minibaren har et elegant og diskret design med et sort ydre. Den kan indbygges i det eksisterende møblement ved tilkøb af et indbygningssæt og hængsel, hvilket gør, at minibardøren og skabslågen åbnes sammen. Derudover sikrer tilbehøret også, at minibaren står stabilt og ikke tipper eller glider frem, når døren åbnes.

#### Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	+5 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	20,5 / 19,5
Brutto-/ Nettovolumen	l	27 / 24

#### Design og materialer

Dørrantal & type		1 hængsl. skummet dør
Vendbar dør		Ja
Hylde-antal & type		1
Fødder / ben		Justerbare Fødder
Eksteriør		Sort
Interiør		Hvid
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

#### Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	24
Termometer		Nej

#### Strøm og forbrug


Energiklassificering		D
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiforbrug	kWh/24t	0.15
Årligt energiforbrug	kWh/år	55

#### Strøm

Effekt	W	65
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	38

#### Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	310 x 207 x 397
Udvendige mål (BxDxH)	mm	402 x 440 x 510
Pakkemål (BxDxH)	mm	450 x 475 x 550
40' container kapacitet	stk	375



Display med en knap til hver funktion



Integreret håndtag