



## MTF185 VS

Displayfryser/køler - væg

### Produktegenskaber

- Simpel skift mellem køl og fryser
- Ideel til optimering af butikspads
- Sidevejs ventileret køling
- Ideel med kummekøler/-fryser nedenunder
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Selvlukkende glasdøre med varmetråde
- Automatisk afrimning
- Teleskopiske ben

3-dørs vægfryser/køler til maksimal pladsudnyttelse

Få mest muligt ud af gulvpladsen med denne splinternye MTF-model, der kan bruges som enten en displayfryser eller displaykøler. Den er ideel til små købmandsbutikker, slagterforretninger og supermarkeder. Den har sidevejs ventileret køling, hvilket gør det muligt at fylde skabet helt op uden at påvirke temperaturen i køleren/fryseren. For optimal produktpræsentation kan vi anbefale, at der stilles en SFI supermarkedsfryser eller køler under denne MTF topfryser – på den måde udnyttes både højden og gulvpladsen bedst muligt. Topfryseren/køleren kan stilles op ad en væg eller som et ø-display i butikken for at skabe blikfang. Skabet kommer med én fast hyld samt to justerbare trådhylder, der kan tiltes for at skabe en flot udstilling.

### Mål og indhold

Total udstillingsareal	m <sup>2</sup>	1
Temperatur-interval	°C	-24 til -18 / -1 til +8
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	334 / 272
Brutto-/ Nettovolumen	l	779 / 545

### Design og materialer

Dørantal & type	3 selvluk. glasdøre m. varmetråde	
Sikkerhedsglas	Ja	
Vendbar dør	Nej	
Hylde-antal & type	9 justerbare trådhylder, hvide	
Hyldefarve	Hvid	
Hylde dimension	510x423	
Bundhylde dimension	510 x 375	
Max. belastning på hyld	kg/m <sup>2</sup>	196
Fødder / ben	Stærk stand	
Eksteriør	Hvid	
Interiør	Hvidlakeret stål	
Indvendigt lys	LED	
Lås	Nej	

### Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	135
Termometer	Ja	

### Strøm og forbrug

Energiklassificering	C	
Energiforbrug	kWh/24t	7.32
Årligt energiforbrug	kWh/år	2672
Effekt	W	1057
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	58

### Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1730 x 480 x 947
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1850 x 745 x 2430
Pakkemål (BxDxH)	mm	1975 x 790 x 1630
40' container kapacitet	stk	15



LED-lys i dørramme



Digital termostat