

## NIC501SCEB

Isfryser

### Produktegenskaber

- Vinklet glas for bedre præsentation
- Buede skydelåg med lås
- Inklusiv komplet sæt kurve
- Ideel til dekorering
- Digitalt termometer
- Hjul med bremse
- Klimaklasse 5 - velegnet til brug i varme omgivelser

Elegant kummefryser med buet glasskydelåg

NIC-SCEB fryseren er en kompakt displaykummefryser i et elegant design. Fryseren har afrundede hjørner, buede kanter og fladt glasskydelåg. Fryseren er meget stabil og solidt bygget, men er samtidigt monteret med hjul, så den er let at flytte rundt i butikken. Modellen fås i flere størrelser. Størrelsesvariationen gør, at denne model er særligt velegnet til mindre butikker og delikatesser med begrænset plads såvel som større forretninger, tankstationer, supermarkeder mfl. Alle størrelser er miljøvenlige og kan dekoreres, for at skabe en bedre præsentation af enhedens indhold. NIC-SCEB serien har en lavere front og et buet glasskydelåg for bedre visuel præsentation af fryserens indhold. Dette gør fryseren endnu mere ideel til præsentation af frosne varer, herunder literis og ispinde. Temperaturen kan holdes på omkring -14°C til is eller -21°C til andre frosne madvarer. Alle størrelserne har glaslag med lås. For at holde enhederne rene, er de udstyret med afløb til kondensvand.

### Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-24 til -14
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	122 / 110
Brutto-/ Nettovolumen	l	475 / 367

### Design og materialer

Sikkerhedsglas		Ja
Antal låg & type		2 buet glasskydelåg
Kurve-antal & type		6 Trådkurve, hvid
Max antal kurve	stk	6
Hjul		4 hjul, 2 med bremse
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvidlakeret stål
Lås		Ja

### Køling og funktioner

Termostat, type		Mekanisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Manuel
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	110
Termometer		Ja

### Strøm og forbrug


Energiklassificering		D
Energiforbrug	kWh/24t	2.55
Årligt energiforbrug	kWh/år	929
Effekt	W	191
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	45

### Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1430 x 510 x 571
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1570 x 650 x 918
Pakkemål (BxDxH)	mm	1640 x 765 x 990
40' container kapacitet	stk	42



Kurve



Lås