



## CR 210x300x220 WD

Fryserumspaneler 120 mm

### Produktegenskaber

- 850 mm bred dør
- Kun paneler - uden køleenhed
- Samles vha. nemt låsesystem
- 120 mm isolering i panelerne
- Nem adgang til produkter
- Lette at samle
- Placeringen af døren kan ikke ændres
- Skridsikkert gulv i SS304 rustfrit stål
- Hylde kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang

120 mm kølerumspaneler med 850 mm bred dør

TEFCOLDs fryserumspaneler er nemme at samle vha. et simpelt låsesystem i panelerne. Denne model har en 850 mm bred dør, så du let kan køre en europalle derind. Fryserum bruges ofte i restauranter, delikatesser, caféer og i baglokalerne til diverse butikker og supermarkeder osv. Fryserum tilbyder en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv køleplads til en meget overkommelig pris. Vores serie af fryserumspaneler er udstyret med effektivt polyuretanisolering. Hvis du kombinerer rummet med en af vores energivenlige monoblock køleenheder, får du en høj ydeevne med et lavt energiforbrug. I forhold til tilbehør, har du mulighed for at tilkøbe en rampe, der giver let adgang til frostrummet med et rullebord eller en bakkevogn (frostrummet er ikke egnet til palleløftere). Vi tilbyder også reoler for at optimere pladsen bedst muligt. Panelerne er ikke velegnet til udendørsbrug.

### Mål og indhold

Intern volumen	m <sup>3</sup>	10.06
Vægtykkelse	mm	120
Densitet isolering	kg/m <sup>3</sup>	42
Brutto-/ Nettovægt	kg	465 / 445
Brutto-/ Nettovolumen	l	

### Design og materialer

Dørantal & type		1 hængsl. skummet dør
Maks gulvbelastning	kg/m <sup>2</sup>	2000
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvid
Lås		Ja

### Køling og funktioner

		51054
--	--	-------

### Strøm og forbrug

		51054
--	--	-------

### Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1940 x 2840 x 1960
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2100 x 3000 x 2200
Pakkemål (BxDxH)	mm	2180 x 1860 x 1460
40' container kapacitet	stk	6



Solidt håndtag



Låsesystem