



## TC57

### Isterningmaskine

#### Produktegenskaber

- Isterning måler ca. 31x35x31 mm (18 g)
- Produktionskapacitet: 57 kg/24 t
- Opbevaringskapacitet: 28 kg
- Energivenligt luftkøling system
- Spray system giver krystalklare isterninger
- Isterningmaskine med god opbevaringsplads
- Ag+ for nem rengøring af opbevaringsrum
- Høj-kvalitets rustfrit stål (AISI304)
- 4 ben og 4 justerbare fødder medfølger
- Skovl til isterninger er inkluderet
- Indbygget vandpumpe
- Indbygget drænpumpe giver fleksibilitet ift. placering

### Isterningmaskine i rustfrit stål

Vores serie af TC isterningmaskiner producerer solide, krystalklare isterninger vha. et spray system. Dette gør, at isterningerne smelter meget langsomt. Denne isterningmaskine er derfor oplagt til brug på caféer, restauranter, barer og andre steder, hvor der er brug for is til drikkevarer eller til at holde madvarer kolde, såsom frisk fisk. Isterningmaskinen har et stilrent ydre i SS304 rustfrit stål. På forsiden af maskinen finder du en skummet dør, der giver let adgang til opbevaringsplads. Dette rum er udstyret med Ag+ antibakteriel teknologi, der hjælper med forebyggelse af bakterier og dårlig lugt. For at sikre optimal drift er det gjort nemt at afmontere luftfilteret og rengøre det. TC isterningmaskinen benytter sig af luftkøling, hvilket betyder, at den tager luft ind fra omgivelserne og bruger denne til at køle systemet ned. Kapaciteten af isterningmaskinen påvirkes derfor af omgivelsernes temperatur såvel som af temperaturen på vandet, den indtager for at lave isterninger.

#### Mål og indhold

Kapacitet isproduktion	kg/24h	57
Kapacitet isbeholder	kg	28
Størrelse isterninger	mm	31 x 35 x 31 (18g)
Vandforbrug	l/24h	84
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	55,6 / 48,15

#### Design og materialer

Fødder / ben	4 justerbare fødder og ben
Eksteriør	SS304

#### Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Statisk	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	80

#### Strøm og forbrug


Max Ambient	40°C at 40% RH	
Energiforbrug	kWh/24t	14.7
Årligt energiforbrug	kWh/år	5366
Strøm		
Effekt	W	650
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50

#### Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	500 x 580 x 800
Pakkemål (BxDxH)	mm	555 x 635 x 965
40' container kapacitet	stk	144



Kondensatorfilter er nemt at rengøre



Dimensioner på isterning