



441 308 238

SCU1425H

Sort display køleskab

Produktegenskaber

- Elegant design
- Fantastisk produktpræsentation
- Sort indvendig og udvendig
- Ekstra høj glasdør
- Hængslet alu-glasdør
- Indvendigt vertikalt LED-lys
- Ventileret køling

Sort display køleskab til elegant produktpræsentation

Dette displaykøleskab i sort er skabt til at udstille dine produkter på bedste vis. LED lyset i døren oplyser produkterne fra forsiden (en stribe af LED lys i hver side samt en i toppen), hvilket fremhæver produkterne fra den sorte baggrund. Skabet er med ventileret køling, som sikrer en ensartet temperatur i hele køleskabet samt en kortere nedkølingstid efter opfyldning. Dette display køleskab i sort er kort sagt både praktisk og pænt.

Mål og indhold

| | | |
|-----------------------|----|------------|
| Temperatur-interval | °C | +2 til +10 |
| Klimaklasse | | 4 |
| Brutto-/ Nettovægt | kg | 97 / 86 |
| Brutto-/ Nettovolumen | l | 387 / 347 |

Design og materialer

| | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|
| Dørrantal & type | | 1 hængsl. glasdør |
| Sikkerhedsglas | | Ja |
| Vendbar dør | | Nej |
| Hylde-antal & type | | 5 sorte metalhylder |
| Hyldefarve | | Sort |
| Hyldedimension | | 492 x 405 mm |
| Max. belastning på hylde | kg/m ² | 196 |
| Fødder / ben | | 2 justerbare fødder |
| Hjul | | 2 hjul |
| Eksteriør | | Sort |
| Interiør | | Sort ABS |
| Indvendigt lys | | LED i dørramme |
| Lås | | Ja |

Køling og funktioner

| | | |
|--------------------|---|----------------|
| Termostat, type | | Mekanisk |
| Køling, type | | Med ventilator |
| Afrimning, type | | Automatisk |
| Kølemiddel | | R600a |
| Kølemiddel, mængde | g | 85 |
| Termometer | | Ja |

Strøm og forbrug

| | | |
|----------------------|---------|----------------|
| Energiklassificering | | D |
| Energiforbrug | kWh/24t | 1.87 |
| Årligt energiforbrug | kWh/år | 683 |
| Max Ambient | | 30°C at 55% RH |
| Effekt | W | 235 |
| Spænding / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
| Lydniveau | dB(A) | 45 |

Dimensioner

| | | |
|-------------------------|-----|------------------|
| Indvendige mål (BxDxH) | mm | 505 x 462 x 1742 |
| Udvendige mål (BxDxH) | mm | 595 x 595 x 1990 |
| Pakkemål (BxDxH) | mm | 665 x 715 x 2150 |
| 40' container kapacitet | stk | 54 |



Solidt håndtag

LED-lys i dørramme